



Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- oder Komponententyp	Lastabwurf
Material	Kunststoff

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	EVlink (EVlink Home)
Einsatzbedingungen	Innenraum
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Einstellung des max. Stroms an der Ladestation	Manuell
Möglicher max. Strom an der Ladestation	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 - 230 V AC 50/60 Hz +/-10 %
Leistungsaufnahme in VA	5 W
Konnektivität mit Geräten	SPS
Lokale Signalisierung	1 grün LED, Funktion: Kontrollprozess 1 rot LED, Funktion: Fehleranzeige 1 grün LED, Funktion: Status der integrierten Kommunikation
Normen	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	72 mm
Breite	89 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	180 g
Farbe	Weiß

Montage

Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	12 cm
VPE 1 Länge	21,5 cm
VPE 1 Gewicht	638 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	8,716 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	73 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	84 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------